

DESCRIPCIÓN:

- Secapeelos con soporte mural, fabricado ABS blanco.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural, con interruptor ON/OFF, provisto de led rojo, indicador de conexión a la red eléctrica y base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 110x245x140 • **PESO (kg):** 0,718

• **TENSIÓN (V):** 220/240 • **POTENCIA TOTAL (W):** 1100
 • **CONSUMO (A):** 5,5 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1
 • **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 13
 • **SELECTOR DE VELOCIDAD:** 2 (MÁX/MIN).

• **AIRE FRÍO:** Si

• **ENCHUFE PARA MÁQUINA DE AFEITAR:** Si

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **ACCESORIOS:** Bolsita con llave y cerradura especial, 4 tacos y tornillos. Difusor concentrador de aire incluido.

• **INSTALACIÓN:** No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua. 

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 270

• **ANCHO (mm):** 310

• **FONDO (mm):** 248

• **PESO (kg):** 0,85

REEMBALAJE (12 UDS.)

• **ALTO (mm):** 360

• **ANCHO (mm):** 560

• **FONDO (mm):** 285

• **PESO (kg):** 16,5

PALET

• **BASE (cm):** 100x120 • **ALTURA (cm):**

UNIDADES POR PALET

• **BASE:**

• **FILAS:**

• **CAJAS:**

• **UNIDADES:**

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.